

Material Safety Data Sheet (MSDS)
גיליון בטיחות

פברואר 2014

01 מתוך 03

דף

גרסה 04

1. זיהוי המוצר

שם המוצר: PRO 1200 3029001 .

מטרת השימוש: מלבין ומחטא .

שם היצרן: סאסא טק אגש"ח בע"מ.

ק. סאסא – ד.נ. מרום הגליל 13870

טלפון חרום: 04-6987720 – פקס 04-6987871

2. הרכב/ מידע על המרכיבים

שם החומר	CAS NO.	מס' EINECS	% החומר במוצר	סיכונים מיוחדים	הוראות בטיחות	הערות
סודיום היפוכלורית	7681-52-9	231-668-3	100%	R31,34, 36-38	S1/2,26, 28,34	

3. אופי הסיכון

פולט גז רעיל במגע עם חומצות. גורם לכוויות. קרצינוגניות: לא נימצא מידע על מחקרים אשר בדקו אם לחומר יש תכונות קרצינוגניות.

4. הנחיות עזרה ראשונה

בחשיפה ארוכה עלול לגרום לכויות כימיות, מגע עם העיניים עלול לגרום לעיוורון. ההשפעה על הנשימה נעה מגרוי קל עד דלקת ריאות. אנשים רגישים (חולי אסטמה) עלולים להיות פגיעים יותר. מזיק בבליעה.

נשימה: פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר.

בליעה: אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה בשלוש כוסות מים. יש להמשיך במתן מים לנפגע (כוס מים מדי כ- 10 דקות) בהתאם לחומרת הפגיעה, הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

מגע בעור: הסר בגדים ונעליים נגועים. שטוף עם כמויות גדולות של מים 10 דקות לפחות. במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.

מגע בעיניים: שטוף במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) והפנה לטיפול רפואי מחשש פגיעה מושהית.



5. הנחיות כיבוי אש

אינו צפוי להידלק או להתקלח.
אמצעי כיבוי : רסס מים.

6. טיפול בשפך או דליפה

הרחק מחומרים דליקים, כגון דלקים, עץ נייר וכדומה. ערבב את השפך בחול, אסף למיכלים ושלח לפינוי.

7. טיפול ואחסון

אין לאחסן בקרבת חומרים אסורים במגע (ראה פסקה 10).
אחסון במקום מאוור היטב. הרחק מילדים. הפקד לאחסן בנפרד מחומרים הנתקפים על ידי חומר זה.

משפטי בטיחות:

הרחק מהישג ידם של ילדים.
לאחר מגע עם העור, שטוף מיד בהתאם להוראות בטיחות.
אין לערבב את החומר עם חומרים אסורים במגע (פסקה 10).

8. רמות חשיפה ואמצעי מיגון אישי

ציוד מגן אישי: ציוד מגן אישי בעבודה שוטפת מותנה במידת החשיפה לאדים, אבק או אירוסול. בכל מקרה מומלץ להשתמש במשקפי מגן, נעליים שלמות, בגדי עבודה או חלוק. העבודה עם החומר תעשה במקום מאוור. בכל מקום בו ריכוז החומר באוויר עולה על ספי חשיפה התעסוקתיים המוצרים. יש להשתמש במיגון נשימתי מתאים.
ציוד נוסף: מסיכת מגן, כפפות, ביגוד מגן מלא; כולל בגד מדי, מגפיים, כפפות ואמצעי הגנה על נשימה. בהתאם למידת חשיפה לחומר; ציוד מגן לחומרים קורוזיבים הכולל סינור או חלוקי פלסטי, כפפות, מגפיים ומשקפי מגן.

במקרי חרום יש להשתמש בציוד מגן מלא בהתאם לחומרת האירוע. מסכות אב"כ ומסכות מילוט עשן ונותנות הגנה חלקית בלבד. מעכת נשימה עצמאית נדרשת במקרי שריפה או חשש לשריפה.

9. תכונות פיזיקליות וכימיות

מצב צבירה: נוזל.
צבע: צהבהב.
ריח: אופייני
מסיסות: נמס בקלות במים קרים .
משקל סגולי : 1.2 kg/liter



10. יציבות וריאקטיביות

סכנה פלמור ספונטני : לא
פעילות כימית: קורוזיבי ומחמצן. החומר רגיש לחומצות, תמיסות מימיות, לחום ולחיכוך.
חומרים אסורים המגע: חומצות, אמינים, אמוניה, מלחי אמוניה, חומרים דליקים, חומרים מחמצנים חזקים.

11. נתוני רעילות

החומר אינו מוגדר כחומר מסרטן.

12. סיכון סביבתי

סיכונים סביבתיים: חומר בסיסי, עלול להזיק ליצורים החיים במים.
תהליכי פירוק; החומר מגיב עם הקרקע ומאבד באיטיות את התכונות המסוכנות.

13. הוראות פינוי שפכים

הפינוי יתבצע בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה.

14. הוראות שינוע

מס' UN: 1791 – Sodium Hypochlorit
קוד חירום: 2X סמל 8 .

15. מידע הנוגע לחוקים ותקנות



C

סיכונים מיוחדים (R):

R34: גורם לכוויות.

R31: פולט גז רעיל במגע עם חומצות

הוראות בטיחות (S):

S2: הרחק מהישג ידם של ילדים.

S28: לאחר מגע עם העור, שטוף מיד בהרבה מים וסבון.

S50: אין לערבב את החומר עם החומרים המתוארים בפסקה 10.

16. שונות

הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר שלשמו הוא נועד. המוצר אינו נימכר לשום שימוש אחר, וכל שימוש אחר שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נילקח בחשבון בדף זה. אסור להשתמש במוצר ביעוד אחר מהיעוד שלשמו נוצר המוצר.
המידע המופיע בגיליון בטיחות זה הינו נכון למיטב ידיעתנו, נכון לתאריך ההכנה. סאסא טק אגש"ח בע"מ אינה אחראית על אופן השימוש במידע המוגש.