

Material Safety Data Sheet (MSDS) גיליון בטיחות

מרץ 2011

דף 01 מתוך 03

גירסה 02

1. זיהוי המוצר

שם המוצר: 21046005 תרסיס לניקוי מנועים .

מטרת השימוש: תרסיס לניקוי מנועים .

שם היצרן: סאסא טק אגש"ח בע"מ.

ק. סאסא – ד.נ. מרום הגליל 13870

טלפון חרום: 04-6987720 – פקס 04-6987871

2. הרכב/ מידע על המרכיבים

הערות	הוראות בטיחות	סיכונים מיוחדים	% החומר במוצר	מס' EINECS	CAS NO.	שם החומר
	S9,S16,S33	R12	5-1	200-827-9	74-98-6	Propane
	S9,S16	R12	5-1	200-857-2	75-28-5	Isobutane
	S2,S9,S16,S33	R12	15-5	601-0.004-00-0	00106-97-8	Butane
	S23,S24,S62	R65,R66	>30	265-150-3	64742-48-9	D 60
	S26,S36,S37, S39,S45	R20,R21, R22,R35,R41	5-1	215-181-3	1310-58-3	Potassium Hydroxide
	S26,S28, S36/37/39,S45	R22,R34	5-1	287-494-3	85536-14-7	Anionic Surfactant
	-	R36/37/38, R34	5-1	-	127087-87-0	Nonionic Surfactant
	-	-	5-1	263-107-3	61790-12-3	Tal Oil Fatty Acid
	S24	R11,R36, R37,R38	0.1-1	203-539-1	107-98-2	Methoxypropanol

3. אופי הסיכון

- החומר עלול להספג בגוף ע"י שאיפה או בליעה.
- במגע עם העור גורם לגירוי ו/או התייבשות.
- עלול לגרום לגירוי במגע עם העיניים.
- מיכל תחת לחץ - סכנה לפיצוץ כתוצאה מהגדלת הלחץ הפנימי.
- מכיל חומר דליק - יש לשמור הרחק ממקורות אש וחום.

4. הנחיות עזרה ראשונה

- פגיעה בעיניים : יש לשטוף בכמות גדולה של מים למשך 15 דקות ולפנות מיד לבדיקה רפואית.
- ספיגה בעור : סלק בגדים מזוהמים , לשטוף העור היטב במים וסבון. במידת הצורך , לפנות לקבלת טיפול רפואי.
- פגיעה בדרכי הנשימה : להוציא הנפגע מאזור החשיפה לאויר הצח.
- פגיעה בדרכי העיכול : לא לגרום להקאה, תן לנפגע לנוע ושמור על חום גופו. יש לשתות כמות גדולה של מים. להעביר לטיפול רפואי.

5. הנחיות כיבוי אש

אמצעי כיבוי אש : קצף – דו תחמוצת הפחמן – אבקה כימית. אין להשתמש בסילון מים ו/או מים .

6. הוראות בטיחות - דליפה

- במקום עבודה לא יהיו מקורות חום או אש גלויה.
- אסור לעשן.
- העבודה תבוצע במקום מאוורר כיאות.
- על העובד להשתמש בכפפות ומשקפי מגן.
- עובד הנחשף לחומר בתדירות גבוהה נדרש לערוך בדיקות רפואיות תקופתיות לממסים אורגניים.
- יש לשמור על עקרון איסור אכילה ו/או שתיה בעמדת העבודה.
- שפכים תעשיתיים: בהתאם להנחיות הרשויות המקומיות.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- התרסיס מכיל גז תחת לחץ.
- אין לנקב או לשרוף את המיכל גם כאשר הוא ריק. יש לרוקן את המיכל טרם השלכתו.
- אין להתיז את החומר על אש גלויה ו/או גופים חמים.
- במקרה של דליפה יש לעצור את החומר, במידת האפשר, בכלי שממנו הוא נוזל ולמנוע פיזורו ע"י חסימת נתיבי ההתפשטות באמצעות אדמה, שקי חול, וכד'. יש למנוע כניסת החומר לביוב או למקורות מים. יש לספוג החומר בחול יבש או אדמה ולאסוף לאריזות או במידה ומדובר בכמות גדולה, לשאוב אותו למיכל או חביות. שיירים בשטח ניתן לטהר ע"י סילון מים.

7. טיפול ואיחסון

- אחסן החומר במקום מקורה, מוצל ועמיד בפני אש.
- אחסון רחוק ממקורות חום ואש.
- אין לאחסן בקרבת חומרים מחמצנים

8. רמות חשיפה ואמצעי מיגון אישי

- גבולות חשיפת החומר במקומות העבודה : 1000 PPM TWA BY AGCY .
- אמצעי הגנה לעובדים : כפפות – איורור – מנע מגע ממושך עם העור.

9. תכונות פיזיקליות וכימיות

- נוזל צלול + גז תחת לחץ.
- משקל סגולי : 0.85 – 0.81 גר/סמ"ק (נוזל).
- נקודת הבזקה : לא ישים.

10. יציבות וריאקטיביות

- יציבות המוצר: המוצר הינו יציב בתנאי העבודה.
- יש להמנע באחסון בקרבת מחמצנים.
- מרכיבים מסוכנים בפירוק החומר: דו תחמוצת הפחמן.

11. נתוני רעילות

לא רלוונטי.

12. מידע אקולוגי

לא רלוונטי.

13. הוראות טיפול בשפכים

- שפוך השפך למיכלים מתאימים לשימוש חוזר. אם יש צורך ספוג בחול, העבר למיכל מתאים ופנה לאתר מאושר ע"י רשות מוסמכת.
- ספוג/ערבב בחול: העבר לבור באתר מאושר ע"י רשות מוסמכת. בצע שריפה מבוקרת אם ניתן ולאחר מכן- קבורה.

14. הוראות שינוע

- הובלה בהתאם לתקנות משרד התחבורה.
- הובלה יבשתית: יש לסמן תרסיס דליק.
- הובלת ימית: יש לסמן תרסיס דליק.
- הובלת אווירית: יש לסמן תרסיס דליק.
- מס' או"ם: 1950 – תרסיס.

15. מידע הנוגע לחוקים ותקנות

סיכונים המיוחדים המיוחסים לחומרים מסוכנים (R):

- R5 - חימום עלול ליגרום לפיצוץ.
- R12 – דליק ביותר

- הוראות בטיחות לחומרים מסוכנים (S):

- S2 – הרחק מהישג ידם של ילדים.
- S3 – שמור במקום קריר.
- S15 – הרחק ממקורות חום.
- S24/S25 – מנע מגע בעור ובעיניים.
- S27 – הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים.
- S49 – שמור את החומר באריזה המקורית בלבד.

16. מידע נוסף

הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר שלשמו הוא נועד. המוצר אינו מיועד לשימוש אחר, וכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נילקח בחשבון בדף זה. אסור להשתמש במוצר ביעוד אחר מהיעוד שלשמו נוצר המוצר. המידע המופיע בגיליון בטיחות זה הינו נכון למיטב ידיעתנו, נכון לתאריך ההכנה. סאסא טק אגש"ח בע"מ. אינה אחראית על אופן השימוש במידע המוגש.